

三菱電機Q系列PLC QY68A 電晶體出力模組規格(全部獨立接點, Sink/Source)

規格		型號	電晶體出力模組(全部獨立接點, Sink)	外觀
			QY68A	
			16點	
			光耦合二極體	
			5-24VDC (+20/-10%)	
			2A/點, 8A/COM	
			8A, 10ms或以下	
			0.1mA或以下	
			0.3VDC (最大) 2A	
反應時間	OFF→ON		3ms 或以下	
	ON→OFF		10ms或以下(電阻性負載)	
			稽納二極體	
			無(建議每個外部配線安裝)	
			無	
			560VAC rms/3 次(高度 2000m (6557.38ft.))	
			10MΩ或以上	
			模擬500V _{p-p} 雜訊電壓, 頻寬 1 μs/25~60Hz時	
			首次暫態雜訊IEC61000-4-4: 1kV	
			IP2X	
			16點/COM (TB18)	
			16點(I/O assignment: output, 16點)	
			ON指示(LED)	
			18點配線端子台(M3x 6 螺絲)	
			0.3~0.75mm ²	
			R1.25-3	
			110mA(全部出力都 ON時)	
			0.14kg	

外部配線	端子編號	信號名稱
	TB1	Y00
	TB2	
	TB3	Y01
	TB4	
	TB5	Y02
	TB6	
	TB7	Y03
	TB8	
	TB9	Y04
	TB10	
	TB11	Y05
	TB12	
	TB13	Y06
	TB14	
	TB15	Y07
	TB16	
	TB17	空點
	TB18	空點